



**DF481160F**  
**Посудомоечная машина серии 400**  
**Полностью интегрируемая**  
**Подвижный дверной шарнир**  
**Высота прибора 86.5 см**

**8 программ 6 специальных функций, в т.ч. Power и Интенсивная**  
**Система плавного выдвижения коробов на всех уровнях**  
**TFT дисплей**  
**Яркое внутреннее освещение**  
**Система открытия дверцы нажатием - идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек**  
**Низкий уровень шума 42 ДБ**  
**Класс энергоэффективности A+++**  
**Aquastop**

#### Варианты цветового исполнения

**DF481160F**  
**Полностью интегрируемая**  
**Подвижный дверной шарнир**

#### Специальные принадлежности

**DA041160**  
**Короб для столовых приборов**  
**DA042030**  
**Кассета для серебряных приборов**  
**DA043000**  
**Держатель высоких бокалов**

#### Принадлежности для установки

**DA020110**  
**Крепёж для посудомоечных машин высотой 86,5 см, нержавеющая сталь**  
**GZ010011**  
**Удлинитель Aqua stop (длина 2 м)**

#### Управление

TFT дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды  
Сенсорная панель управления  
Клавиша "информация"  
Задержка времени старта, макс. 24 часа  
Акустический сигнал окончания программы  
Яркое внутреннее освещение.  
Info-Light

#### Особенности

Яркое внутреннее освещение  
Glass protection, технология zeolite.  
AquaSensor  
Сенсор загрузки  
Автоматика распознавания типа моющего средства  
Электроника регенерирования  
Теплообменник  
Проточный водонагреватель  
Тройной фильтр с самоочисткой  
Плавное закрытие  
Aquastop

#### Программы

8 программ:  
Auto 35 °C - 45 °C.  
Auto 45 °C - 65 °C.  
Auto 65 °C - 75 °C.  
Интенсивная 70 °C.  
Стандартная Eco 50 °C.  
Ночная программа.  
Быстрая 45 °C (29 min.).  
Предварительное ополаскивание.  
6 options:  
Интенсивная.  
Power.  
Половинная загрузка.  
Гигиена.  
Экстра-сушка.  
Energy Save.

#### Особенности

Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются  
Верхний короб:  
Rackmatic с тремя уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.  
6 складных направляющих.  
4 складные полки.  
2 держателя для стаканов.  
Нижний короб:  
8 складных направляющих.  
2 складные полки.  
Держатель для стаканов.  
Корзина для столовых приборов  
Держатель для высоких стаканов  
12 комплектов посуды  
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

#### Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++  
Расход воды: от 9.5 л

#### Основные характеристики

**Встраиваемый/ свободностоящий**  
**встроенный**  
**Кол-во комплектов посуды**  
12  
**Съемная рабочая поверхность**  
Нет  
**Декоративные рамы/ поверхности**  
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
**Цвет панели**  
Grey  
**Цвет/ материал корпуса**  
**Цвет/ материал рабочей поверхности**  
**Частота (Гц)**  
50; 60  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
175  
**Тип штепсельной вилки**  
Gardy plug w/ earthing  
**Длина подводящего шланга (см)**  
165  
**Длина отводящего шланга (см)**  
190  
**Переставляемый цоколь**  
**Высота с рабочей поверхностью (мм)**  
865  
**Высота без рабочей поверхности (мм)**  
865  
**Максимальная регулируемая высота (мм)**  
60  
**Вес нетто (кг)**  
50,0  
**Вес брутто (кг)**  
52,0

#### Параметры потребления и подключения

**Напряжение (В)**  
220-240  
**Мощность подключения (Вт)**  
2400  
**Предохранители (А)**  
10  
**Проточный водонагреватель**  
Да  
**Параметры потребления воды (л)**  
9,5  
**Потребление энергии (кВтч)**  
0,80  
**Длительность программы сравнения (мин)**  
195  
**Изготовлено 2016-12-05**  
**Страница 1**

Расход электроэнергии от 0,8 кВт/ч  
Уровень шума 42 ДБ (на 1 рW).

#### Рекомендации по монтажу

Переставляемый по высоте ножки  
Глубина цоколя 100 мм.  
Регулировка задних ножек спереди  
Вес двери до 10 кг  
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя на кухне  
Возможна установка с ручкой.  
Система автоматического открытия сохраняется.  
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (min. 200 см<sup>2</sup>).

#### Подключение

Мощность подключения 2,4 kW  
Электрический кабель с вилкой  
Подключение к водопроводу с помощью напорного шланга с винтовым соединением 3/4".  
Возможно подключение к горячей или холодной воде  
Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)  
29/28, 26.5/30.5 или 24/34 см соответственно.

DF481160F  
Посудомоечная машина серии 400  
Полностью интегрируемая  
Подвижный дверной шарнир  
Высота прибора 86.5 см  
Изготовлено 2016-12-05  
Страница 2

Посудомоечная машина высотой 86,5 см, с регулируемыми петля

