



DF481160
Посудомоечная машина серии 400
Полностью интегрируемая
Высота прибора 86.5 см

8 программ с аква сенсором и 6 дополнительных опций, включая Power и Интенсив;
Чистая и сухая посуда за 57 минут
Интенсивное мытье в нижнем коробе при щадящем режиме для стеклянных предметов в верхнем коробе
Система плавного выдвигения коробов на всех уровнях
TFT дисплей
Проекция оставшегося времени
Яркое внутреннее освещение
Система открытия дверцы нажатием - идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек
Низкий уровень шума 42 ДБ
Класс энергоэффективности A+++
AquaStop

Управление

TFT дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды
Сенсорная панель управления
Клавиша "информация"
Задержка времени старта, макс. 24 часа
Акустический сигнал окончания программы
Проекция оставшегося времени

Особенности

Яркое внутреннее освещение
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.
AquaSensor
Сенсор загрузки
Автоматика распознавания типа моющего средства
Электроника регенерирования
Теплообменник
Проточный водонагреватель
Тройной фильтр с самоочисткой
Плавное закрытие
AquaStop

Программы

8 программ:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Интенсивная 70 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Ночная программа.
Быстрая 45 °C (29 min.).
Предварительное ополаскивание.
6 options:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Гигиена.
Экстра-сушка.
Energy Save.

Особенности

Короба с системой плавного выдвигения на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются
Верхний короб:
Rackmatic с тремя уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов
Держатель для высоких стаканов
12 комплектов посуды

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
встроенный
Кол-во комплектов посуды
12
Съемная рабочая поверхность
Нет
Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели
Цвет/ материал корпуса
Цвет/ материал рабочей поверхности
Частота (Гц)
50; 60
Длина сетевого кабеля (см)
175
Тип штепсельной вилки
Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см)
165
Длина отводящего шланга (см)
190
Переставляемый цоколь
Высота с рабочей поверхностью (мм)
865
Высота без рабочей поверхности (мм)
865
Максимальная регулируемая высота (мм)
60
Вес нетто (кг)
50,0
Вес брутто (кг)
53,0

Параметры потребления и подключения

Напряжение (В)
220-240
Мощность подключения (Вт)
2400
Предохранители (А)
10
Проточный водонагреватель
Да
Параметры потребления воды (л)
9,5
Потребление энергии (кВтч)
0,80
Длительность программы сравнения (мин)
195

Изготовлено 2017-03-31

Страница 1

Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++
Расход воды: от 9.5 л
Расход электроэнергии от 0.8 кВт/ч
Уровень шума 42 ДБ (на 1 рW).

Рекомендации по монтажу

Переставляемый по высоте ножки
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции оставшегося времени минимальный выступ плинтуса должен быть 40 мм + толщина мебельного фронта
Максимальная высота плинтуса должна составлять 30 мм, чтобы обеспечить оптимальное проецирование
Регулировка задних ножек спереди
Вес двери до 10 кг
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя на кухне
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).

Подключение

Мощность подключения 2,4 kW
Электрический кабель с вилкой
Подключение к водопроводу с помощью напорного шланга с винтовым соединением 3/4".
Возможно подключение к горячей или холодной воде
Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
29/28, 26.5/30.5 или 24/34 см соответственно.

Варианты цветового исполнения

DF481160
Полностью интегрируемая
Высота прибора 86.5 см

Специальные принадлежности

DA041160
Короб для столовых приборов
DA042030
Кассета для серебряных приборов
DA043000
Держатель высоких бокалов

Принадлежности для установки

DA020110
Крепёж для посудомоечных машин высотой 86,5 см, нержавеющая сталь
GZ010011
Удлинитель Aqua stop (длина 2 м)

GAGGENAU

Посудомоечная машина высотой 86,5 см

